

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10002380
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-40
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	4.200
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 4 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 4 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,00

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/meherteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	8
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein