

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10002382         |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 65 R 34 |
| Index, PR            | 168 D / 164 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Kleber           |
| Profil               | Topker IF        |



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10002382         |
| EAN                          | 3528701258591    |
| Reifengröße (gültig)         | IF 650 / 65 R 34 |
| Index, PR                    | 168 D / 164 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Kleber           |
| Profil                       | Topker IF        |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 220,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW23B (A)        |
| Zulässige Felgengröße        | DW24B (A)        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40             |
| Reifenbreite [mm]            | 674              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.727            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 771              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825              |
| Abrollumfang [mm]            | 5.122            |
| Profiltiefe [mm]             | 55,0             |
| Stollenanzahl                | 18x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 555              |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 D | 5600               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 164 E | 5000               | 70                     |              | 2,40            |              |