

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002384	
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 75 R 38	
Index, PR	175 D / 171 E	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Topker IF	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10002384
EAN	3528709207249
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 75 R 38
Index, PR	175 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	285,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B (A)
Zulässige Felgengröße	DW21B (A), DW24B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	688
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.726
Aufstandsfläche [cm²]	3.672
Profiltiefe [mm]	61,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	727,50
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		2,40	
171 E	6150	70		2,40	