

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002384
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 75 R 38
Index, PR	175 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002384
EAN	3528709207249
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 75 R 38
Index, PR	175 D / 171 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	285,00
Empfohlene Felgenreöße	DW23B (A)
Zulässige Felgenreöße	DW21B (A), DW24B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	688
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.726
Aufstandsfläche [cm ²]	3.672
Profiltiefe [mm]	61,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	727,50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 D	6900	65		2,40	
171 E	6150	70		2,40	