

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002386
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 38
Index, PR	178 D / 174 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002386
EAN	3528705259396
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 70 R 38
Index, PR	178 D / 174 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	263,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B (A)
Zulässige Felgengröße	DW25B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	723
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	866
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.796
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	3.690
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	825
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		2,40	
174 E	6700	70		2,40	