

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002390	
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42	
Index, PR	181 D / 178 E	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Topker IF	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10002390
EAN	3528709021906
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42
Index, PR	181 D / 178 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	350,00
Empfohlene Felgengröße	DW24B (A)
Zulässige Felgengröße	DW25B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.165
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	957
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.407
Aufstandsfläche [cm²]	4.483
Profiltiefe [mm]	58,6
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	949,50
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		2,40	
178 E	7500	70		2,40	