

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002391
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38
Index, PR	179 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002391
EAN	3528708733367
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 38
Index, PR	179 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	367,00
Empfohlene Felgenreöße	DW25B (A)
Zulässige Felgenreöße	DW27B (A), MW25B (A)
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	785
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	892
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.043
Aufstandsfläche [cm ²]	4.643
Profiltiefe [mm]	60,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.073,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		1,60	
175 E	6900	70		1,60	