

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002412
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SM 54 M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Das glatte & extra tiefe L-4S Profil ist für das Handling von leeren & beladenen Containern, insbesondere auf harten Oberflächen, bestens geeignet.
- Die Lauffläche besteht aus einer hoch verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Das Profil SM 54 M ist im Vergleich zum Vorgänger SM 54 etwas flacher für eine noch längere Lebensdauer.
- Durch das extra tiefe, glatte Profildesign bietet der Reifen besten Fahrkomfort und eine hervorragende Stabilität im Lift-Modus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002412
EAN	8903094074914
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SM 54 M
TRA Code	IND4S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	553,30
Zulässige Felgengröße	13.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	840
Abrollumfang [mm]	5.609
Profiltiefe [mm]	59,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	27000	10	Lastrad	10,00	
	21600	10	Lenkrad	10,00	