

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002413 |
| Radgröße (gültig) | 26 x 12.00 - 12 |
| Marke | Deli |
| Profil | SG-818 |
| Felgenreöße (gültig) | 10.50 I x 12 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Einpresstiefe [mm] | -70 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 800 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 33,12 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19111119 |
| Index, PR | 100 A8 / 113 A8, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 800 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 1150 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,10 |
| TL/TT | TL |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenbreite [mm] | 316 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 281 |
| Abrollumfang [mm] | 1.942 |
| Profiltiefe [mm] | 15,2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30810301 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 800 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18,5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |