

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002413
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	Deli
Profil	SG-818
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	800
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,12
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19111119
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1150
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,10
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Reifenbreite [mm]	316
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	281
Abrollumfang [mm]	1.942
Profiltiefe [mm]	15,2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810301
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18,5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade