

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002417
Radgröße (gültig)	600 / 60 R 30.5
Marke	Alliance
Profil	882
Felgenreiße (gültig)	AG 20.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	285,15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002136
Index, PR	169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680,1
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.518
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	414,22
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001524
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade