

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002422
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002422
EAN	8903094074853
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	257,30
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	645
Profilbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.816
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	827
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.488
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,50	
175 B	6900	50		3,50	