

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10002429        |
| Radgröße (gültig)                  | 445 / 65 - 22.5 |
| Marke                              | BKT             |
| Profil                             | MP 590          |
| Felgenreöße (gültig)               | 14.00 x 22.5    |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275       |
| Bolzenlochausführung               | B3              |
| Einpresstiefe [mm]                 | -100            |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.875           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40              |



## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15731230    |
| Index, PR                    | 163 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4875          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 143,60        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 480           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 530           |
| Abrollumfang [mm]            | 3.534         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Profiltiefe [mm]                | 31,0           |
| Stollenanzahl                   | 18x2           |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10000802     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 6.400          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 5,50           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VS H           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Schüsselstärke [mm]             | 12             |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 8              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27.0           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R18            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275            |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7           |

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung        | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]        | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]        | gerade       |