

## RÄDER

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                          | Räder            |
| Artikelnummer                        | 10002449         |
| Radgröße (gültig)                    | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marke                                | BKT              |
| Profil                               | AS 504           |
| Felgenreöße (gültig)                 | 9.00 x 15.3      |
| Anschluss Felge                      | 5/66.5/112       |
| Bolzenlochausführung                 | B1               |
| Einpresstiefe [mm]                   | +40              |
| Felgenfarbe                          | Silber           |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]     | 1.550            |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40               |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711750             |
| Index, PR                    | 111 A8 / 123 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1090                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 1550                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 36,62                  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Reifenbreite [mm]            | 264                    |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 360                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.404                         |
| Profiltiefe [mm]                | 23,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10000948                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.750                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,90                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 8                             |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 5                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R14                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 66.5                          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

---

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7        |
| Vormontiertes Ventil       | Nein        |
| Ventilausführung           | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]           | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]           | gerade      |