

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002450
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreöße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	50



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710550
Index, PR	116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,59
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2.320

Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001478
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	10
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	6
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade