

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002452
Radgröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Marke	BKT
Profil	Trac Master
Felgenreöße (gültig)	13 x 15
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+45
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,73
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710560
Index, PR	116 B, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	357
Abrollumfang [mm]	2.365
Profiltiefe [mm]	18,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000694
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade