

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002488
Radgröße (gültig)	30.5 L R 32
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Felgengröße (gültig)	DW 27 x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715280
Index, PR	181 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	8250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	455,04
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	806

Abrollumfang [mm]	5.430
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001473
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	13.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	10.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	15
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade