

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002497
Radgröße (gültig)	600 / 55 R 22.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715145
Index, PR	162 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,61
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	595
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	560
Speed Radius Index (SRI)	575

Abrollumfang [mm]	3.757
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001300
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade