

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002509
Radgröße (gültig)	600 / 55 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216248
Index, PR	165 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	223,93
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	619
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	610

Dynamischer Halbmesser [mm]	625,3
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	3.980
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060551
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade