

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 10002522      |
| Radgröße (gültig)                  | 340 / 80 R 18 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | 585           |
| Felgenreöße (gültig)               | 11 x 18       |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205     |
| Bolzenlochausführung               | A2            |
| Einpresstiefe [mm]                 | +40           |
| Felgenfarbe                        | Anthrazit     |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.725         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 50            |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15285410     |
| Index, PR                    | 143 A8 / 143 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2725           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2725           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 50             |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 85,25          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]            | 345            |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 454                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.975                         |
| Profiltiefe [mm]                | 29,0                          |
| Stollenanzahl                   | 24x2                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060120                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.850                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.350                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 90                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL7016                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Schüsselstärke [mm]             | 12                            |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Bolzenlochzahl                  | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |

---

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b> | 205          |
| <b>Ventilsitz</b>                      | ALV          |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>      | 15.7         |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>            | Nein         |
| <b>Ventilausführung</b>                | Metallventil |
| <b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>         | V5.01.1      |
| <b>Ventillänge [mm]</b>                | 50,0         |
| <b>Ventilwinkel [°]</b>                | gerade       |