

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002522
Radgröße (gültig)	340 / 80 R 18
Marke	Alliance
Profil	585
Felgengröße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,25
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15285410
Index, PR	143 A8 / 143 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2725
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454
Abrollumfang [mm]	2.975
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	24x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060120
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Ventilsitz	ALV

Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade