

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002524
Radgröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Marke	Nokian
Profil	Excavator
Felgenreiße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Einpresstiefe [mm]	-14
Felgenfarbe	Grau
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 17412112
Index, PR	173 A8, 24 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,63
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523

Abrollumfang [mm]	3.531
Profiltiefe [mm]	40,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002321
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7024
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	mit Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	25.4
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade