

## FELGEN

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Warengruppe            | Felgen         |
| Artikelnummer          | 10002532       |
| Felgenreöße (gültig)   | 5.50 A x 8 H2  |
| Nabenausführung        | Endkappenmont. |
| Lagertyp               | Kugellager     |
| Wellendurchmesser [mm] | 25             |
| Einbaulänge [mm]       | 73             |
| Nabenlänge [mm]        | 64             |
| Marke                  | Mefro          |



**mefro wheels**

## Technische Informationen

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]         | 330               |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]     | 40                |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]        | 40                |
| Antriebsart                         | Gezogene Achse    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 2,80              |
| Hump                                | H2                |
| Ein-/mehrteilig                     | einteilig         |
| Felgenmaterial                      | Stahl             |
| Oberflächenbehandlung               | beschichtet       |
| Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung) | John Deere - gelb |
| RAL                                 | RAL1007           |

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein |
| Anzahl Ablauflöcher          | 3    |
| Versetzte Nabe               | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz                   | ALV  |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil         | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein |