

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002541
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgengröße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,98
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066383
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001636
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	120
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Felgenmaterial	Aluminium
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	26
Belüftungslöcher	Ja

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Oberflächenbehandlung	Mirror
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
KBA-Nummer	KBA 51090
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7