

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10002566      |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38 |
| Index, PR            | 159 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Alliance      |
| Profil               | Agri Star II  |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                      | 10002566      |
| EAN                                | 8903635056317 |
| Reifengröße (gültig)               | 600 / 65 R 38 |
| Index, PR                          | 159 D         |
| TL/TT                              | TL            |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | Agri Star II  |
| TRA Code                           | R1-W          |
| Karkasseneigenschaften             | Stubble Guard |
| Antistatisch                       | Nein          |
| Reifenfarbe                        | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 187,90        |
| Empfohlene Felgengröße             | DW20B         |
| Zulässige Felgengröße              | W18L          |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,40          |
| Reifenbreite [mm]                  | 611           |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.745         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 804           |
| Speed Radius Index (SRI)           | 825           |
| Abrollumfang [mm]                  | 5.290         |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 2.269,0       |
| Profiltiefe [mm]                   | 55,0          |
| Stollenanzahl                      | 20x2          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 503,33        |
| Zeitraum Garantie                  | 7 Jahre       |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 D | 4375               | 65                     |              | 2,40            |              |