

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002569
Radgröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066114
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2060
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	52,05
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Reifenbreite [mm]	215
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359,31
Abrollumfang [mm]	2.260
Profiltiefe [mm]	12,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000221
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	120
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Hump	kein Hump
Ein-/meherteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ

---

Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade