

RÄDER

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002571 |
| Radgröße (gültig) | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 567 |
| Felgenreöße (gültig) | 9.00 x 15.3 |
| Anschluss Felge | 5/66.5/112 |
| Bolzenlochausführung | B1 |
| Einpresstiefe [mm] | +40 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg] | 1.090 |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711723 |
| Index, PR | 111 A8 / 123 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1090 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 1550 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 36,78 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 258 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 355 |
| Abrollumfang [mm] | 2.310 |
| Profiltiefe [mm] | 21,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000948 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,90 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 8 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 66.5 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |