

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002573
Radgröße (gültig)	VF 560 / 60 R 22.5
Marke	BKT
Profil	V-Flexa
Felgenreiße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,79
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715650
Index, PR	166 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	555
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3.756
Profiltiefe [mm]	24,5
Stollenanzahl	21x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060361
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade