

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002592
Radgröße (gültig)	710 / 35 R 22.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreiße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.125
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,10
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715166
Index, PR	157 D / 154 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	4125
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.254
Profiltiefe [mm]	22,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060453
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27,0
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade