

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002602
Radgröße (gültig)	12.5 - 18
Marke	Alliance
Profil	317
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.240
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	90



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15231078
Index, PR	136 G, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2240
Geschwindigkeit 1 [km/h]	90
Laufriechung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,38
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450

Abrollumfang [mm]	2.940
Profiltiefe [mm]	20,8
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060120
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.850
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL7016
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade