

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002614
Radgröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	Regio Pro STR2 MAX
Felgenreiße (gültig)	6.00 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+113
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	125
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10002059
Index, PR	132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	2060
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	1900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	2060
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,60
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	205
Profiltiefe [mm]	11,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001109
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Ja

Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein