

FELGEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10002632 |
| Felgenreöße (gültig) | 18.00 x 20.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | +50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 7.050 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 6.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 5.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 110 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 110 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/meherteilig | einteilig |

| | |
|--|-----------|
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 12 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BMZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |