

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002655
Radgröße (gültig)	330 / 40 B 12
Marke	Carlisle
Profil	Ultra Trac
Felgengröße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500595
Index, PR	100 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,82
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	328
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	259
Abrollumfang [mm]	1.725

Profiltiefe [mm]	7,1
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610062
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	1,24
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

---

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade