

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10002658        |
| Radgröße (gültig)                  | 385 / 65 R 22.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | STR1+           |
| Felgenreiße (gültig)               | 11.75 x 22.5    |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335      |
| Bolzenlochausführung               | A3              |
| Einpresstiefe [mm]                 | -62             |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm]    | 75              |
| Felgenfarbe                        | Anthrazit       |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.000           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 128,70          |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066377           |
| Index, PR                    | 164 K (158 L), 20 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5000                 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 110                  |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4250                 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 120                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Achsposition LKW                | TR                              |
| TL/TT                           | TL                              |
| M+S                             | M+S                             |
| 3PMSF                           | 3PMSF                           |
| Reifenfarbe                     | Schwarz                         |
| E-Ready                         | Nein                            |
| Antistatisch                    | Nein                            |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Rollwiderstand                  | C                               |
| Nasshaftung                     | C                               |
| Rollgeräusch [db]               | 72                              |
| Rollgeräusch Level              | B                               |
| Reifenbreite [mm]               | 385                             |
| Abrollumfang [mm]               | 3.248                           |
| Profiltiefe [mm]                | 16,0                            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10001487                      |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.500                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20                              |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.000                           |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                              |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                              |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse   |
| Bolzenlochanzahl                | 10                              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27.0                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ansenkung                    | Kugel        |
| Kugelan senkung [mm]         | R18          |
| Felgenzentrierung            | BZ           |
| Felgenmaterial               | Stahl        |
| RAL                          | RAL9011      |
| Ventilsitz                   | ALV          |
| Schüsselstärke [mm]          | 13.0         |
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/meh rteilig             | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201035   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V3.21.1      |
| Ventillänge [mm]             | 33,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |