

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002680 |
| Reifengröße (gültig) | 14.9 - 24 |
| Index, PR | 128 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 329 |



Hinweise und Merkmale

- Bekanntes Golfprofil für gezogene Fahrzeuge.
- Bodenschonend.
- Auch für Schlepper und Straßenbau.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10002680 |
| EAN | 8903635001928 |
| Reifengröße (gültig) | 14.9 - 24 |
| Index, PR | 128 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 329 |
| TRA Code | R3 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 56,80 |
| Empfohlene Felgenreöße | W13, W12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,10 |
| Reifenbreite [mm] | 394 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.241 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 574,3 |
| Speed Radius Index (SRI) | 600 |
| Abrollumfang [mm] | 3.700 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.008,9 |
| Profiltiefe [mm] | 21,0 |
| Stollenanzahl | 28x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 138,75 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 128 A8 | 1800 | 40 | | 2,10 | |