

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002736 |
| Radgröße (gültig) | 275 / 70 R 22.5 |
| Marke | Sailun |
| Profil | SAR1 |
| Felgenreöße (gültig) | 8.25 x 22.5 H |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B33 |
| Einpresstiefe [mm] | +156 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 169 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 3.150 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 130 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066312 |
| Index, PR | 148 / 145 M, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3150 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 130 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 2900 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 130 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Achsposition LKW | VA TR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 88,37 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 445,18 |
| Abrollumfang [mm] | 2.801 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 71 |
| Rollgeräusch Level | A |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000367 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26.0 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelan senkung [mm] | R18 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 13 |
| Belüftungslöcher | Ja |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |