

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002736
Radgröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+156
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	169
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	130



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066312
Index, PR	148 / 145 M, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 3 [kg]	2900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	130
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA TR
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,37
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445,18
Abrollumfang [mm]	2.801
Profiltiefe [mm]	14,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000367
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ

Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein