

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002736
Radgröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgengröße (gültig)	8.25 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+156
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	169
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,37
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066312
Index, PR	148 / 145 M, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit 3 [kg]	2900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	9,00

Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.801
Profiltiefe [mm]	14,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000367
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel

Kugellansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	13
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7