

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002738
Radgröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711730
Index, PR	123 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,95
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	274
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.227

Profiltiefe [mm]	10,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31810196
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Anzahl Ablauflöcher	2
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade