

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 10002747       |
| Radgröße (gültig)                  | 23 x 8.50 - 12 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | Skid Power HD  |
| Felgenreiße (gültig)               | 7.00 I x 12    |
| Anschluss Felge                    | 5/67/112       |
| Bolzenlochausführung               | E1             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 545            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 19,35          |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



## Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772041  |
| Index, PR                    | 87 A8, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 545         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,40        |
| TL/TT                        | TL          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz     |
| E-Ready                      | Nein        |
| Antistatisch                 | Nein        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 215                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 271                           |
| Abrollumfang [mm]               | 1.764                         |
| Profiltiefe [mm]                | 14,5                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10002619                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.200                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 1.080                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 67                            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18,5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R14                           |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Schüsselstärke [mm]             | 5                             |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Knurling                        | ohne Knurling                 |

---

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |