

FELGEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10002758 |
| Felgenreöße (gültig) | 11.75 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +135 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jamak |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 48,10 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|---------------------------------|------|
| Schüsselstärke [mm] | 13 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Ja |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |