

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002777
Radgröße (gültig)	215 / 75 - 17.5
Marke	BKT
Profil	Rib Master
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+130
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712440
Index, PR	142 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,39
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	220
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.310

Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060069
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	54,0
Ventilwinkel [°]	36