

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002780 |
| Radgröße (gültig) | 215 / 75 R 17.5 |
| Marke | Sailun |
| Profil | SAR1 |
| Felgenreöße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 10/176/225 |
| Bolzenlochausführung | B33 |
| Einpresstiefe [mm] | +129.25 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 141 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.180 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 120 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 52,23 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066114 |
| Index, PR | 135 / 133 L, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2180 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 120 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 2060 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 120 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,60 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Achsposition LKW | VA TR |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Reifenbreite [mm] | 215 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 359,31 |
| Abrollumfang [mm] | 2.260 |
| Profiltiefe [mm] | 12,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000362 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 2.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 120 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 176 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelan senkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BMZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ILV |
| Schüsselstärke [mm] | 11.75 |
| Belüftungslöcher | Ja |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |