

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 10002780        |
| Radgröße (gültig)                  | 215 / 75 R 17.5 |
| Marke                              | Sailun          |
| Profil                             | SAR1            |
| Felgenreöße (gültig)               | 6.75 x 17.5     |
| Anschluss Felge                    | 10/176/225      |
| Bolzenlochausführung               | B33             |
| Einpresstiefe [mm]                 | +129.25         |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm]    | 141             |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.180           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 120             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 52,23           |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11066114         |
| Index, PR                    | 135 / 133 L, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2180               |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 120                |
| Tragfähigkeit 3 [kg]         | 2060               |
| Geschwindigkeit 3 [km/h]     | 120                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,60               |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Achsposition LKW                | VA TR                           |
| TL/TT                           | TL                              |
| M+S                             | M+S                             |
| 3PMSF                           | 3PMSF                           |
| Reifenfarbe                     | Schwarz                         |
| E-Ready                         | Nein                            |
| Antistatisch                    | Nein                            |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat |
| Rollwiderstand                  | D                               |
| Nasshaftung                     | B                               |
| Rollgeräusch [db]               | 73                              |
| Rollgeräusch Level              | B                               |
| Reifenbreite [mm]               | 215                             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 359                             |
| Abrollumfang [mm]               | 2.260                           |
| Profiltiefe [mm]                | 12,5                            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10000362                      |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.000                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80                              |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.750                           |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 130                             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 120                             |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse   |
| Bolzenlochanzahl                | 10                              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 176                             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 26                              |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Bolzenlochausführung EUWA</b>  | M22 DS 36 |
| <b>Ansenkung</b>                  | Kugel     |
| <b>Kugelansenkung [mm]</b>        | R18       |
| <b>Felgenzentrierung</b>          | BMZ       |
| <b>Felgenmaterial</b>             | Stahl     |
| <b>RAL</b>                        | RAL9006   |
| <b>Ventilsitz</b>                 | ILV       |
| <b>Schüsselstärke [mm]</b>        | 11.75     |
| <b>Belüftungslöcher</b>           | Ja        |
| <b>Ein-/mehnteilig</b>            | einteilig |
| <b>Hump</b>                       | kein Hump |
| <b>Hohlraumversiegelt</b>         | Nein      |
| <b>Verschweißung beidseitig</b>   | Nein      |
| <b>Vormontiertes Ventil</b>       | Nein      |
| <b>TPMS-kompatibles Ventil</b>    | Nein      |
| <b>Ventillochdurchmesser [mm]</b> | 9.7       |