

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002842
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STR1+
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,51
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Ja
RDKS Marke	Wabco



SAILUN
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066377
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	385
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	16,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000370
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Schüsselstärke [mm]	11
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7