

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10002857 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | FLOTATION OPTIMALL |



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10002857 |
| EAN | 8714692805561 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | FLOTATION OPTIMALL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 160,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 710 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 530 |
| Speed Radius Index (SRI) | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 3.655 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000 | 65 | | 4,00 | |