

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002866
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002866
EAN	4040658124273
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	333,40
Empfohlene Felgenreöße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	701
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.078
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	940
Abrollumfang [mm]	6.218
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	879
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	