

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002877
Radgröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+80
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,12
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711750
Index, PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1090
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,90
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	264
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.404
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810185
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.700
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade