

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10002884 |
| Radgröße (gültig) | 425 / 55 R 17 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 570 |
| Felgenreöße (gültig) | 13.00 x 17 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -15 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 2.500 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15235122 |
| Index, PR | 140 A8 / 140 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 2500 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 50 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Laufrichtung | Rechts |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 78,35 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 425 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 400 |
| Abrollumfang [mm] | 2.656 |
| Profiltiefe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10000385 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.950 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 4.150 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 10 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |