

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002918
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF



Bohnenkamp
Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Soil King VF ist ein VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Er wurde mit der zertifizierten Flexforce-VF-Technologie hergestellt.
- Die hochflexible Karkasse sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion bei gleichzeitig effektivem Bodenschutz.
- Sein Profil ist besonders breit und zeichnet sich durch eine hohe Profiltiefe aus.
- In der Laufflächenmitte laufen die Stollen in überlappende Stollenspitzen aus.
- Diese besondere Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Fahrverhalten im Feld und auch auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002918
EAN	6419440486901
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Soil King VF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,38
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW18L, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.598
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	697
Dynamischer Halbmesser [mm]	767
Abrollumfang [mm]	4.817
Profiltiefe [mm]	55,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	465
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,80	
165 E	5150	70		2,80	